



### Гидроизоляционные пленки Ондутис

Наименование	М <sup>2</sup> в рулоне	Плотность г/м2	Паропроницаемость г/м2/сутки	Применение	Цена за рулон, руб.
Ондутис RS 100	75	100	10	Подкровельная гидроизоляция для утепленных и неутепленных скатных кровель	1 822
Ондутис RV 100	75	90	10	Предназначена только для проветриваемых систем наклонных крыш, а также в качестве гидроизоляции стеновых конструкций при установке между основной и несущей стеной и стеновой панелью. Благодаря микроперфорации обеспечивает возможность вентиляции водяных паров из внутренних помещений объекта.	1 432
Ондутис R 70	75	60	10	Предназначена для пароизоляции теплоизоляционных материалов. Низкое содержание водяного пара внутри теплоизоляции существенно уменьшает ее теплопроводность и тем самым сокращает потери тепла в кровельных конструкциях. Это позволяет сократить затраты на отопление помещения.	1 080
Ондутис SA 115	75	110	1 100	Предназначены для гидроизоляции подкровельных пространств и утепленных стен. Возможно укладывать непосредственно на теплоизоляцию или настил без зазора, экономя затраты и время на монтаж.	2 910
Ондутис SA 130	75	140	2 000	Предназначены для гидроизоляции подкровельных пространств и утепленных стен. Возможно укладывать непосредственно на теплоизоляцию или настил без зазора, экономя затраты и время на монтаж.	3 997
Ондутис R 100	75	85	10	Универсальная пароизоляция	1 372
Ондутис R 101	75	85	10	Универсальная пароизоляция с интегрированной монтажной лентой	1 425
Ондутис A 100	75	90	3 500	Предназначен для ветрозащиты утепленных стен	1 395
Ондутис A 120	75	110	3 300	Предназначен для ветрозащиты утепленных стен и вент. Фасадов	1 680
Изомикс двусторонний скотч				Предназначен для склеивания пароизоляционных пленок	490
Алюминевая клейкая лента	-	-	-	Предназначена для склеивания пароизоляционных пленок	250